



N5200

Snadná úschova - Uchovaná snadnost

Harddisky

5 x 3,5" SATA II, podporující Hotswap
Podporované velikosti: 80 - 1000 GB

eSATA port

1 x eSATA konektor pro rozšíření kapacity

USB porty

3 x USB typ A (hostitel), 1 x USB typ B (klient)

Ethernet

N5200B : 2 x Gigabit RJ-45

N5200B Roustor™: 1 x Gigabit RJ-45
4 x Gigabit switch

LCD displej

Pro základní nastavení a zobrazování informací

Síťové protokoly

Microsoft Network (CIFS/SMB) / Apple Filing Protocol (AFP 3)
Network File System (NFS v3) / File Transfer Protocol (FTP)
Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)
Secure Hyper Transfer Protocol (HTTPS)

Sdílení práv

Microsoft NT Domain Controller (PDC*)
Microsoft Active Directory (AD*)

*funguje jako klient PDC/AD v Microsoft NT 4.0 doméně/AD doméně. N5200B PRO/ N5200BR PRO využívá informace o uživatelích, skupinách, právech k ovládnutí přístupu ke sdíleným adresářům.

Podporované operační systémy

Microsoft Windows NT/2000/XP/2003
Unix/Linux/BSD
MAC OS X, OS 9, OS 8.6

Nastavení sítě

Pevná IP adresa
Dynamická IP adresa

Správa disků

Power management (Vypínání disků)
S.M.A.R.T. (Sledování stavu disků)

RAID

RAID 0, 1, 5, 6, 10 a JBOD
Automatická obnova (po výměně disku)
Hotswap
Přidání záložního disku pole
Změna typu RAID bez ztráty dat
Rozšíření velikosti RAID bez ztráty dat

Správa adresářů

Řízení práv adresářů
Řízení práv souborů
Veřejný adresář

Kvóty

Řízení kvót adresářů

Zálohování

Thecus Backup Utility (Microsoft Windows XP/2000, MAC OS X)
Thecus Nsync

Správa systému

Webové rozhraní
Vícejazyčná podpora
NTP aktualizace času ze sítě

Oznamování událostí

Emailem
Zvukem
LCD displejem

Podporované USB zařízení

USB tiskárny
Externí HDD / Flash disky
USB IEEE 8.02.11 b/g s podporou AP **

**na podporovaná USB zařízení se informujte přes mail: sales@thecus.com

Konfigurační program

Windows 2000 / XP / 2003
MAC OS X

Bezpečnost a prostředí

Splňuje CE, FCC, BSMI, C-Tick, RoHS standardy

Rozměry

v: 230 x š: 190 x h: 230 mm

Provozní prostředí

0 - 40°C
20 - 85 % relativní vlhkosti (nekondenzující)

Napájení

~ 100/220V, 50/60 Hz, automatická detekce



distributor ČR

CoNet s.r.o.
Úprkova 2a, BRNO, 60200
e-mail info@conet.cz
www.conet.cz
www.thecus.cz

prodejce

